

FICHE TECHNIQUE

RAPID

DÉCAPANT POUR FINI À PLANCHER

RAPID est un décapant professionnel conçu spécialement pour effectuer un décapage en profondeur des planchers et ainsi ramener la surface à son état original sans laisser aucune trace de fini à plancher

Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
RAPI-1S12	12x1L	55cs / 660 unités
RAPI-4	4x4L	36cs / 144 unités
RAPI-20	1x20L	24cs / 24 unités
RAPI-45	1x210L	3cs / 3 unités

Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

1L	H 10,75	L 13,75	P 10,75
4L	H 13	L 12,5	P 12,75
20L	H 15,625	L 12	P 12
210L	H 35	L 23,5	P 23,5

Spécifications chimiques

État physique.....	Liquide
Couleur.....	Jaune
Odeur.....	Agrume
pH.....	11,8 à 12
Densité.....	0,97 à 0,99
Viscosité.....	< 100 cps
Stabilité.....	Stable
Stockage.....	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d'emploi détaillé

Mode d'emploi : Appliquer le décapant dilué sur la surface à décaper à l'aide d'une vadrouille humide. Laisser le produit agir de 5 à 10 minutes, sans que la solution ne sèche sur le plancher. À l'aide d'une brosse, d'un tampon abrasif ou d'une décapeuse automatique, poncer la surface jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement retiré. Compléter l'opération en rinçant la surface à l'eau tiède, puis laver avec un détergent neutre.



DILUTION PRODUIT / EAU	CONCENTRATION
1/6	1/6
1/4	1/4
1/2	1/2

Renseignements importants concernant la sécurité

PROVOQUE DES BRÛLURES DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS - Ne pas mélanger avec Acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles. Manipuler avec soin. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.

Premiers soins : Contient: Éther de diéthylène glycol monobutylique; Amino-2 éthanol - En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Fabriqué pour / Manufactured for:



125 Madill Blvd, Mississauga, ON L5W 0H1
Tel : 1-800-921-5527

www.superiorsany.com • superior-orders@imperialdade.com

4300 Rue Hickmore, Saint-Laurent, QC H4T 1K2
Tél: 1-800-363-2776

www.superiorsany.com • SACQC@imperialdade.com

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**