

# PPR 240 HENRY

## Aspirateurs pour débris secs

Tout simplement l'aspirateur-traîneau le plus reconnu au monde, et le chef de file du secteur, pour de bonnes raisons!

### PPR 240 Henry et PPR 380 / 390 Caractéristiques clés

- Moteur d'aspiration de 680 watts à haut rendement une durée de vie supérieure à 2 000 heures – plus du double de la norme du secteur
- Garantie commerciale inégalée de 5 ans sur le moteur
- Consomme 43 % moins d'énergie que les unités de 1 200 watts des concurrents – les aspirateurs les plus durables qui existent sur le marché
- Récupération de 84 % de la saleté, le chiffre le plus élevé du secteur – prolonge la durée de vie de votre tapis
- Les niveaux de bruit de 47 dB(A) ne dérangeront pas les occupants du bâtiment et sont excellents pour le nettoyage pendant le jour
- L'efficacité de 99,97 % améliore la qualité de l'air intérieur et réduit la poussière
- Doté d'une surcharge thermique pour assurer la protection à longue durée du moteur et la sécurité de l'opérateur
- Le système de rembobinage permet de ranger commodément le cordon d'alimentation de 33 pi, ce qui évite les dommages causés par un mauvais enroulement
- Les appareils sont dotés d'un système de cordon à « changement rapide » : il suffit d'en débrancher un et d'en brancher un autre
- Le manche télescopique en acier inoxydable est standard et le modèle « Henry » offre un rangement intégré pour les outils
- Respecte ou dépasse les normes LEED-EBOM et CIMS-GB, approuvé par le Carpet and Rug Institute



PPR 240 HENRY



Socle pour manche et rangement intégré des outils



Cordon à remplacement rapide

#### MODÈLE

	PPR 240 Henry	PPR 380 / 390
Moteur	680 W, 1 stade, plus de 2,000 heures	680 W, 1 stade, plus de 2,000 heures
Colonne d'eau	100 po	100 po
Débit d'air	120 pi <sup>3</sup> /min	120 pi <sup>3</sup> /min
Capacité	2,5 gal.	4,5 gal. / 4 gal.
Filtration*	0,3 micron à une efficacité de 99,97 %	0,3 micron à une efficacité de 99,97 %
Récupération de la saleté	84%	84%
Poids	15 lb	18 lb / 19lb
Cordon d'alimentation	33 pi	33 pi
Niveau de bruit	47 dB(A)	47 dB(A)
Fabrication du réservoir	Polypropylène	Mousse structurée
Capacité de travail	6 000 pi <sup>2</sup> /h	6 000 pi <sup>2</sup> /h

\* Répond aux spécifications HEPA pour la récupération de substances non dangereuses et dépasse les spécifications LEED-EB